




arquitetura  
**pedro jorge marques de lemos cordeiro**  
patricia selada lameiro domingues  
paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

**mubearquitectura.com**  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente  
**Município de Leiria**

obra/ local  
**TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria**  
**Arrabalde d'Aquém**

especialidade/ fase  
**REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO**  
**Projeto de Execução**

designação


implantação

|               |          |          |                 | (cap) | (des) | (rev) |
|---------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|-------|
| data          | 16.10.20 | folha nº | AGU PE 00 01 01 |       |       |       |
| (atualização) | 18.09.25 | escala   | 1.500           |       |       |       |


Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)

NOTA: TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS (PEÇAS ESCRITAS E DESENHADAS), SATISFAZENDO O ESPECIFICADO E CONSEQUENTE COM OS PRINCÍPIOS DA BOA EXECUÇÃO | TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM OBRA. EM CASO DE ALTERAÇÃO CONSULTAR O PROJETISTA | EM CASO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIOR É A QUE VIGORA | EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PROJETO DE ARQUITETURA E OS PROJETOS DE ESPECIALIDADES, DEVERÁ PREVALECER O PROJETO DE ARQUITETURA E DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA | TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO OU DÚVIDA NO DECORRER DA OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO PROJETISTA, ANTES DA ENCOMENDA/ FABRICAÇÃO/ EXECUÇÃO DE QUALQUER TRABALHO | TODAS AS CORES E REFERÊNCIAS PRESENTES NAS PEÇAS DESENHADAS DEVERÃO SER APROVADAS PELO PROJETISTA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA EM OBRA | AS OMISSÕES OU ERROS DETETADOS NOS DESENHOS DEVERÃO SER PARTICIPADOS Á COORDENAÇÃO | TODOS OS PORMENORES, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DEVERÃO SER TESTADOS E APROVADOS EM OBRA PELO PROJETISTA









PLANTA PISO -2  
corte cota 23.90

#### SIMBOLOGIA:

- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA NO TETO
- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA EM PISO
- REDE DE ÁGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
- REDE DE RETORNO
- REDE FRIA PARA SANITÁRIOS
- REDE DE ÁGUA PARA PAINES SOLARES
- PRUMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR
- PRUMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- PRUMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRUMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MACHO ESTERNO DESMADORA
- VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BACA DE RETENÇÃO C/ VÁLVULA DE ESQUADRIA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR LOÇA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
- TORNEIRA COM FLOXÍMETRO
- TORNEIRA MISTURADORA
- TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LIGAÇÃO A MÁQUINA, 15mm
- TERMINAL/ULADOR ELÉCTRICO
- DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE DE "X" LITROS
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEX
- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEX/MD
- CONTADOR
- BATERIA COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CONTADORES DE ÁGUA
- HERMOPRESSOR

#### NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL Nº 23/76 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS RESERVADAS E ESPORTAS TÊM QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFIRMADAS E COMPROVADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA RESTANTES (ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA IN SITU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO) A SUIÇÃO PRECONIZADA NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS:


|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| BR - BACA DE RETENÇÃO    | 0,10 I/A | #16 - MC |
| CH - CHUVEIRO            | 0,15 I/A | #16 - MC |
| LV - FIA LAVA-LOÇA       | 0,20 I/A | #16 - MC |
| LV - LAVATÓRIO           | 0,10 I/A | #16 - MC |
| MI - MISTURADOR SUSPENSO | 0,15 I/A | #16 - MC |
| MI - MÁQUINA LAVAR LOÇA  | 0,15 I/A | #16 - MC |
| TE - TORNEIRA DE LAVAGEM | 0,30 I/A | #20 - MC |
| TE - TORNEIRA DE PEÇA    | 1,00 I/A | #32 - MC |

#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES:

##### REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO:

- NO INTERIOR (tubo com indicação nos desenhos)
- ÁGUA FRIA
- MULTICANAL

- ÁGUA QUENTE
- MULTICANAL



#### LEGENDA

espaço finanças

arquitetura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

mubearquitectura.com

Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria

916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação

plantas\_ piso -2 (Abastecimento de

águas de consumo)


data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 03 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200










PLANTA PISO 0  
corte cota 29.90



PORMENOR 1  
Escala: 1/100

**SIMBOLOGIA :**

- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA NO TECTO
- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA EM PISO
- REDE DE ÁGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
- REDE DE RETORNO
- REDE FRIA PARA SANITÁRIOS
- REDE DE ÁGUA PARA PAINÉIS SOLARES
- PRIMADA QUE VEM DO PISO INFERIOR
- PRIMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- PRIMADA QUE SOBEE AO PISO SUPERIOR
- PRIMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MACHO ESFÉRICO DESVIADORA
- VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BACIA DE RETIÇÃO C/ VÁLVULA DE ESQUADRIA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR LOÇA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
- TORNEIRA COM FLUXÓMETRO
- TORNEIRA MISTURADORA
- TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LIGAÇÃO A MANGUEIRA, 15mm
- TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO
- DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE DE "x" LITROS
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEX
- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEX/NC
- CONTADOR
- BATERIA COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CONTADORES DE ÁGUA
- HIDROPRESSOR

**NOTAS GERAIS:**

- DURANTE A DECISÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL Nº 22/98 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, N. SITO, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO A SITUACÃO PRECONIZADA, NÃO SE DEVE PROCEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTÉR O PARCEIRO DO RESPECTIVO PROJECTISTA.


**LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :**

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Br - BACIA DE RETIÇÃO    | 0.10 l/s | #16 - MC |
| Ch - CHUVEIRO            | 0.15 l/s | #18 - MC |
| U - PIA LAVA-LOÇA        | 0.20 l/s | #18 - MC |
| Lv - LAVATÓRIO           | 0.10 l/s | #16 - MC |
| M - MOTOBOLO SUSPENSO    | 0.15 l/s | #18 - MC |
| ME - MÁQUINA LAVAR LOÇA  | 0.15 l/s | #18 - MC |
| TL - TORNEIRA DE LAVAGEM | 0.30 l/s | #20 - MC |
| Tm - TORNEIRA DE REGA    | 1.00 l/s | #32 - MC |

**MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :**

REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO

- NO INTERIOR (Lubagem sem indicação nos desenhos.)
- ÁGUA FRIA :
- MULTICANADA
- ÁGUA QUENTE :
- MULTICANADA



**LEGENDA**

- espaço finanças

arquitetura  
**pedro jorge marques de lemos cordeiro**  
patricia selada lameiro domingues  
paulo jorge vieira  
colaboração: joana carolina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearqu@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente  
**Município de Leiria**

obra/ local  
**TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria**  
Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase  
**REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO**  
Projeto de Execução



designação  
**plantas\_ piso 0 (Abastecimento de águas de consumo)**

|               |          |          |                 |       |       |       |
|---------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|-------|
| data          | 16.10.20 | folha nº | AGU PE 00 05 01 | (cop) | (des) | (rev) |
| (atualização) | 18.09.25 | escala   | 1.200           |       |       |       |

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)



PLANTA PISO 1  
corte cota 33.90



PORMENOR 4  
Escala: 1/100

#### SIMBOLOGIA:

- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA NO TECTO
- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA EM PISO
- REDE DE ÁGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
- REDE DE RETORNO
- REDE PARA SANITÁRIOS
- REDE DE ÁGUA PARA PAINÉIS SOLARES
- PRUMADA QUE VEM DO PISO INFERIOR
- PRUMADA QUE DESCE AO PISO INFERIOR
- PRUMADA QUE SOBEE AO PISO SUPERIOR
- PRUMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA METEOROLÓGICA
- VÁLVULA DE MARCHA EXTERNO DESMARCHA
- VÁLVULA METEOROLÓGICA THERMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BACA DE RETENÇÃO C/ VÁLVULA DE ESQUARRIA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
- TORNEIRA COM FLOMETRO
- TORNEIRA METEOROLÓGICA
- TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LUSÃO A MANGUEIRA, 15mm
- THERMOSTATIZADOR ELÉCTRICO
- DESGOTO DE ÁGUA QUENTE DE "Y" LÍQUOS
- CANVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEQ.
- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEQ/MC
- CONTADOR
- BATERIA COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CONTADORES DE ÁGUA
- HIPOPRESSOR

#### NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO RISP/PADAR — DL N.º 23/85 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFIRMADAS E COMPROVADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA IN SITU. EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.


#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS:

|     |                          |          |          |
|-----|--------------------------|----------|----------|
| Br  | — BACA DE RETENÇÃO       | 0.10 l/s | #18 — MC |
| Ch  | — CHUVEIRO               | 0.15 l/s | #18 — MC |
| U   | — PIA LAVAR LOUÇA        | 0.20 l/s | #18 — MC |
| Lv  | — LAVATÓRIO              | 0.10 l/s | #18 — MC |
| MI  | — MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA | 0.15 l/s | #18 — MC |
| MI  | — MÁQUINA LAVAR LOUÇA    | 0.15 l/s | #18 — MC |
| TL  | — TORNEIRA DE LAVAGEM    | 0.30 l/s | #20 — MC |
| Tom | — TORNEIRA DE REGA       | 1.00 l/s | #32 — MC |

#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES:

##### REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO

- NO INTERIOR (tubagem sem indicação nos desenhos):
  - \* ÁGUA FRIA:
  - \* MULTICANAL
- \* ÁGUA QUENTE:
- \* MULTICANAL



#### LEGENDA

espaço finanças

arquitecto

pedro jorge marques de lemos cordeiro  
patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

mube  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1.º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearqu@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria  
Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO  
Projeto de Execução

designação


plantas\_ piso 1 (Abastecimento de águas  
de consumo)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 06 01  
(atualização) 18.09.25 escala 1.200












PLANTA PISO 3  
corte cota 43,39



PORMENOR 11  
Escala: 1/100



PORMENOR 12  
Escala: 1/100



PORMENOR 13  
Escala: 1/100

- SIMBOLOGIA:**
- REDE DE AGUA FRIA INSTALADA NO TECTO
  - REDE DE AGUA FRIA INSTALADA EM PISO
  - REDE DE AGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
  - REDE DE RETORNO
  - REDE FRIA PARA SANITARIOS
  - REDE DE AGUA PARA PAINES SOLARES
  - PRUMADA QUE VEM DO PISO INFERIOR
  - PRUMADA QUE DESCE AO PISO INFERIOR
  - PRUMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
  - PRUMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
  - VALVULA DE SEGURANCA
  - VALVULA MISTURADORA
  - VALVULA DE MACHO ESFERICO DESVIAADORA
  - VALVULA MISTURADORA TERMOSTATICA
  - VALVULA DE SECCIONAMENTO
  - VALVULA DE RETENCAO
  - BACA DE RETETE C/ VALVULA DE ESQUADRA
  - TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCA
  - TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA
  - TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
  - TORNEIRA COM FLUXOMETRO
  - TORNEIRA MISTURADORA
  - TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LIGACAO A MANGUEIRA, 15mm
  - TERMOACUMULADOR ELECTROICO
  - DEPOSITO DE AGUA QUENTE DE "X" LITROS
  - CAIXA DE DISTRIBUICAO DE PEX
  - ACESSOIRO DE TRANSICAO PEX/ANC
  - CONTADOR
  - BATERIA COM INDICACAO DO NUMERO DE CONTADORES DE AGUA
  - HIPOCOMPRESSOR

**NOTAS GERAIS:**


- DURANTE A EXECUCAO DA OBRA E OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL N.º 23/96 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS REDES DESIGNADAS E DESCRITAS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE CONECTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU. EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERACAO A SOLUCAO PRECONIZADA, NAO DEVE PRECEDER-SE A EXECUCAO DA OBRA, SEM ANTES OBTER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

**LIGACOES DOS DISPOSITIVOS:**

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Br - BACA DE RETETE      | 0,10 l/s | Ø16 - MC |
| Ch - CHUVEIRO            | 0,15 l/s | Ø18 - MC |
| U - PIA LAVA-LOCA        | 0,20 l/s | Ø18 - MC |
| Lv - LAVATORIO           | 0,10 l/s | Ø16 - MC |
| Mi - MICTORIO SUSPENSO   | 0,15 l/s | Ø18 - MC |
| Mi - MAQUINA LAVAR LOUCA | 0,15 l/s | Ø18 - MC |
| Tl - TORNEIRA DE LAVAGEM | 0,30 l/s | Ø20 - MC |
| Tor - TORNEIRA DE REGA   | 1,00 l/s | Ø32 - MC |

**MATERIAL DAS CANALIZACOES:**

- REDE DE AGUAS DE CONSUMO**
- NO INTERIOR (tubagem sem indicacao nos desenhos):
    - AGUA FRIA -
    - MULTICAMADA
  - AGUA QUENTE:
    - MULTICAMADA



LEGENDA

espaço finanças

arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro  
patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearqu@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria  
Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase


REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO  
Projeto de Execução

designação


plantas\_piso 3 (Abastecimento de águas  
de consumo)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 08 01  
(atualização) 18.09.25 escala 1.200






PLANTA PISO 4  
corte cota 45.25



PORMENOR 15  
Escala: 1/100



PORMENOR 14  
Escala: 1/100

#### SIMBOLOGIA :

- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA NO TECTO
- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA EM PISO
- REDE DE ÁGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
- REDE DE RETORNO
- REDE FRIA PARA SANITÁRIOS
- REDE DE ÁGUA PARA PAINÉIS SOLARES
- PRIMADA QUE VEM DO PISO INFERIOR
- PRIMADA QUE DESCE AO PISO INFERIOR
- PRIMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRIMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- VALVULA DE SEGURANÇA
- VALVULA MISTURADORA
- VALVULA DE MACHO ESFERICO DESMADORA
- VALVULA MISTURADORAS TERMOSTÁTICA
- VALVULA DE SECCIONAMENTO
- VALVULA DE RETENÇÃO
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
- TORNEIRA COM FLOMETRO
- TORNEIRA MISTURADORA
- TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LICAÇÃO A MANGUEIRA, 15mm
- TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO
- DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE DE "X" LITROS
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEX
- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEX/MC
- CONTADOR
- HIDROPRESSOR

#### NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL. N.º 23/95 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFIRMADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :


|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Br - BACA DE RETRETE     | 0,10 l/s | #16 - MC |
| Ch - CHUVEIRO            | 0,15 l/s | #18 - MC |
| Li - FRA LAVA-LOIÇA      | 0,20 l/s | #18 - MC |
| Lv - LAVABO              | 0,10 l/s | #16 - MC |
| Mi - MICTÓRIO SUSPENSO   | 0,15 l/s | #18 - MC |
| Ml - MÁQUINA LAVAR LOIÇA | 0,15 l/s | #18 - MC |
| Tl - TORNEIRA DE LAVAGEM | 0,30 l/s | #20 - MC |
| Tor - TORNEIRA DE REGA   | 1,00 l/s | #32 - MC |

#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

##### REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO

— NO INTERIOR (tubagem sem indicação nos desenhos):

- ÁGUA FRIA :
- MULTICANAL
- ÁGUA QUENTE :
- MULTICANAL



#### LEGENDA

espaço finanças

arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

mubearquitectura.com

Largo S de Outubro, nº 40, 1.º D.º 2400-120 Leiria

916608138 | mubearqu@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação

plantas\_ piso 4 (Abastecimento de águas

de consumo)


data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 09 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200


Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.

Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)







PLANTA PISO 5  
corte cota 49.29



PORMENOR 19  
Escala: 1/100



PORMENOR 17  
Escala: 1/100



PORMENOR 18  
Escala: 1/100

#### SIMBOLOGIA :

- F — REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA NO TECTO
- F — REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA EM PISO
- Q — REDE DE ÁGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
- R — REDE DE RETORNO
- REDE FRIA PARA SANITÁRIOS
- S — REDE DE ÁGUA PARA PAINÉIS SOLARES
- PRAMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR
- PRAMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- PRAMADA QUE SOBEE AO PISO SUPERIOR
- PRAMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MACHO ESPERDO DESVIADORA
- VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BACIA DE RETENÇÃO C/ VÁLVULA DE ESQUADRIA
- MLR — TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
- TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
- F — TORNEIRA COM FLUXOMETRO
- TORNEIRA MISTURADORA
- TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LICAÇÃO A MANGUEIRA, 15mm
- TERMOMIXADORA ELECTRIC
- DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE DE "X" LITROS
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEX
- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEX/MC
- CONTADOR
- BATERIA COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CONTADORES DE ÁGUA
- HIDROPRESSOR

#### NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO — DL Nº 23/95 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFIRMADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, IN STU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERNATIVA À SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PROCEDER-SE À EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES DEBTER O PROCEDER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :


|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Br — BACIA DE RETENÇÃO   | 0,10 l/s | #16 — MC |
| Ch — CHUVEIRO            | 0,15 l/s | #18 — MC |
| Li — PIA LAVA-LOUÇA      | 0,20 l/s | #18 — MC |
| Lv — LAVATÓRIO           | 0,10 l/s | #16 — MC |
| M — MICTÓRIO SUSPENSO    | 0,15 l/s | #18 — MC |
| ML — MÁQUINA LAVAR LOUÇA | 0,15 l/s | #18 — MC |
| TL — TORNEIRA DE LAVAGEM | 0,30 l/s | #20 — MC |
| Tor — TORNEIRA DE REGA   | 1,00 l/s | #32 — MC |

#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

- REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO
- NO INTERIOR (tubagem sem indicação nos desenhos):
- \* ÁGUA FRIA
- \* MULTICANADA
- \* ÁGUA QUENTE
- \* MULTICANADA

#### LEGENDA

espaço finanças



arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubeaqr@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação


plantas\_piso 5 (Abastecimento de águas de consumo)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 10 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DGC - LEI 63/85 (14 Março)





PLANTA PISO 6  
corte cota 53.09



#### SIMBOLOGIA :

- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA NO TECTO
- REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA EM PISO
- REDE DE ÁGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
- REDE DE RETORNO
- REDE FRIA PARA SANTUÁRIOS
- REDE DE ÁGUA PARA PAINÉIS SOLARES
- PRIMAGA QUE VEM DO PISO INFERIOR
- PRIMAGA QUE DESCE AO PISO INFERIOR
- PRIMAGA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRIMAGA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MACHO ESPERCO DESMADORA
- VÁLVULA MISTURADORAS TERMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BACA DE RETETE C/ VÁLVULA DE ESQUADRIA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
- TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
- TORNEIRA COM FLUXIMETRO
- TORNEIRA MISTURADORA
- TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LIGAÇÃO A MANGUEIRA, 15mm
- TOMACALCULADOR ELECTRICO
- DEPÓSITO DE ÁGUA QUENTE DE "L" LITROS
- CANA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇ
- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEÇ/MC
- CONTADOR
- BATERIA COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CONTADORES DE ÁGUA
- HIDROPRESSOR

#### NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - D.L. Nº 23/02 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESIGNADAS E ESORTAS TIPO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIAIS E COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :


|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Br - BACA DE RETETE      | 0.10 l/s | Ø16 - MC |
| Ch - CHUVEIRO            | 0.15 l/s | Ø18 - MC |
| LI - PIA LAVA-LOÇA       | 0.20 l/s | Ø18 - MC |
| Lv - LAVATÓRIO           | 0.10 l/s | Ø16 - MC |
| Mi - MICTÓRIO SUSPENSO   | 0.15 l/s | Ø18 - MC |
| Mi - MÁQUINA LAVAR LOÇA  | 0.15 l/s | Ø18 - MC |
| TL - TORNEIRA DE LAVAGEM | 0.30 l/s | Ø20 - MC |
| Tm - TORNEIRA DE REGA    | 1.00 l/s | Ø32 - MC |

#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

##### REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO

- NO INTERIOR (lubagem sem indicação nos desenhos)
- ÁGUA FRIA
- MULTICAMADA

- ÁGUA QUENTE
- MULTICAMADA



#### LEGENDA

espaço finanças

arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

mube  
mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearqu@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução


designação

plantas\_ piso 6 (Abastecimento de águas de consumo)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 11 01  
(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)





PLANTA PISO 7  
corte cota 56.89



SIMBOLOGIA :

- Br - REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA NO TECTO
- Ch - REDE DE ÁGUA FRIA INSTALADA EM PISO
- Ch - REDE DE ÁGUA QUENTE INSTALADA EM PISO
- R - REDE DE RETORNO
- S - REDE FRIA PARA SANITÁRIOS
- S - REDE DE ÁGUA PARA PAINES SOLARES
- S - PRIMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR
- S - PRIMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- S - PRIMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- S - PRIMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR
- S - VALVULA DE SEGURANÇA
- S - VALVULA MISTURADORA
- S - VALVULA DE MACHO ESPERDO DESVIADORA
- S - VALVULA MISTURADORAS TERMOSTATICA
- S - VALVULA DE SECCIONAMENTO
- S - VALVULA DE RETENÇÃO
- S - BACIA DE RETIETE C/ VALVULA DE ESQUADRIA
- S - MALL - TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA
- S - MALL - TORNEIRA DE PASSAGEM PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA
- S - TORNEIRA SIMPLES DE APARELHO
- S - TORNEIRA COM FLOWMETER
- S - TORNEIRA MISTURADORA
- S - TORNEIRA DE LAVAGEM PARA LICAÇÃO A MANGUEIRA, 15mm
- S - TERMOACUMULADOR ELECTICO
- S - DEPOSITO DE ÁGUA QUENTE DE "L" LITROS
- S - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEY
- S - ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEAD/ANC
- S - CONTADOR
- S - BATERIA COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CONTADORES DE ÁGUA
- S - HODRIPRESSOR

NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL N.º 23/95 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJETOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECISAR-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.


LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Br - BACIA DE RETIETE    | 0.10 l/s | #16 - MC |
| Ch - CHAVEIRO            | 0.15 l/s | #18 - MC |
| U - PIA LAVA-LOÇA        | 0.20 l/s | #18 - MC |
| Lv - LAVATORIO           | 0.10 l/s | #16 - MC |
| MI - MICTÓRIO SUSPENSO   | 0.15 l/s | #18 - MC |
| MI - MÁQUINA LAVAR LOÇA  | 0.15 l/s | #18 - MC |
| TL - TORNEIRA DE LAVAGEM | 0.30 l/s | #20 - MC |
| Ton - TORNEIRA DE REGA   | 1.00 l/s | #32 - MC |

MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO

- NO INTERIOR (Lubagem sem indicação nos desenhos)
- \* ÁGUA FRIA :
- \* MULTICAMADA
- \* ÁGUA QUENTE :
- \* MULTICAMADA



LEGENDA

espaço finanças

arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

REDE DE ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação

plantas\_ piso 7 (Abastecimento de águas


de consumo)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 12 01


(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)









PLANTA PISO -2  
corte cota 23.90



SIMBOLÓGIA:

- Boca de Inodoro de uma coluna Armada armada corrediça, 1ª intervenção com mangueira semi-rígida
- Boca de Inodoro de uma coluna Armada de 2ª intervenção de duas saídas tipo storz
- Alimentação de rede fumaça (dotted)
- Alimentação de rede de 24V (mm)
- Valvula do bólder
- REDE DE INCENDIOS A EXECUTAR
- REDE DE INCENDIOS EXISTENTE
- CENTRAL DE BOMBAGEM
- PRUMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR
- PRUMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- PRUMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRUMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR

- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MARCHA ESPERCA DESMARCHA
- VÁLVULA MISTURADORA/RESISTENCIA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO

- ACCESORIO DE TRANSICAO PISO/NC
- CONTADOR

LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| BC - BOCA DE INCENDIO CANISTEL       | 1.50 l/s | 400 - FG |
| BT - BOCA DE INCENDIO 2 SAIDAS STORZ | 4.00 l/s | 400 - FG |

MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES:

material em conformidade com o projeto


MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES:

- BOCA DE ÁGUAS DE INCENDIO
- NO INTERIOR
- 400 GALVANIZADO (FG)

NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL Nº 23/85 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFIRMADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES CORRELACIONADOS E COM A REALIDADE DA OBRA, NO SENTIDO DO CASO DE OCUAÇÃO OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBRER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.


CONTADOR DE ÁGUAS



DISTINGUIÇÃO:

- 1 - CONTADOR DE ÁGUA (A INSTALAR PELOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS)
- 2 - VÁLVULA DE SECCIONAMENTO (VÁLVULA DE ESPERA COM RETENÇÃO INCORPORADA)
- 3 - SUPORTE NORMALIZADO (TPO MACRO)

BOCA DE INCÊNDIO



arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carrollina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação


plantas\_piso -2 (rede de incêndio armada)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 14 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC - LEI 63/85 (14 Março)






Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)









PLANTA PISO 1  
corte cota 33.90

#### SIMBOLOGIA :

- Boca de Incêndio de uma coluna húmida armada carretel, 1" intervenção com mangueira semi-rígida
- Boca de Incêndio de uma coluna húmida de 2" intervenção de duas sólidas tipo storz
- Alimentação seca a rede húmida (slamesa) (diâmetro mínimo de entrada de 25-70 mm)
- Válvula do bolador

- REDE DE INCÊNDIOS A EXECUTAR
- REDE DE INCÊNDIOS EXISTENTE

#### CENTRAL DE BOMBAGEM

- PRIMÁRIA QUE VEM DO PISO INFERIOR
- PRIMÁRIA QUE DESCE AO PISO INFERIOR
- PRIMÁRIA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRIMÁRIA QUE VEM DO PISO SUPERIOR

- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MACHO ESFÉRICO DESMACHORA
- VÁLVULA MISTURADORA TEMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO

- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEO/MC
- CONTADOR

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| BC - BOCA DE INCÊNDIO CARRETEL        | 1.50 l/s | 400 - FG |
| BT - BOCA DE INCÊNDIO 2 SÓLIDAS STORZ | 4.00 l/s | 400 - FG |


#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

- REDE DE ÁGUAS DE INCÊNDIO
- NO INTERIOR
- ÁGUA GALVANIZADO (FG)

#### NOTAS GERAIS:


- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL. N.º 23/95 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO À SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBRER O PARÉCER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### CONTADOR DE ÁGUAS :



- DESIGNAÇÃO:
- 1 - CONTADOR DE ÁGUA (A INSTALAR PELOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS)
- 2 - VÁLVULA DE SECCIONAMENTO (VÁLVULA DE ESFERA COM RETENÇÃO INCORPORADA)
- 3 - SUPORTE NORMALIZADO (TIPO MACHO)

#### BOCA DE INCÊNDIO



arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carrollina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação

plantas\_ piso 1 (rede de incêndio armada)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 17 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)





**DESIGNAÇÃO:**


- 1 - CONTADOR DE ÁGUA (A INSTALAR PELOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS)
- 2 - VÁLVULA DE SECCIONAMENTO (VÁLVULA DE ESFERA COM RETENÇÃO INCORPORADA)
- 3 - SUPORTE NORMALIZADO (TIPO MACRO)

## LIGAÇÃO

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| BC - BOCA DE INCÊNDIO CARRETEL       | 1.50 l/s | ø40 - FG |
| BT - BOCA DE INCÊNDIO 2 SAÍDAS STORZ | 4.00 l/s | ø50 - FG |

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)





#### SIMBOLOGIA:

- Boca de Incêndio de um coluna húmida armada carretel. 1ª intervenção com mangueira semi-rígida
- Boca de Incêndio de um coluna húmida de 2ª intervenção de duas saídas tipo storz
- Alimentação seco o rede húmida (sistema) (diâmetro mínimo de entrada de 20/25 mm)
- Valvula do bólder
- REDE DE INCÊNDIOS A EXECUTAR
- REDE DE INCÊNDIOS EXISTENTE
- CENTRAL DE BOMBAGEM
- PRIMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR
- PRIMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- PRIMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRIMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR

- VALVULA DE SEGURANÇA
- VALVULA MISTURADORA
- VALVULA DE MACHO ESFÉRICO DESARMADORA
- VALVULA MISTURADORAS TERMOSTÁTICA
- VALVULA DE SECCIONAMENTO
- VALVULA DE RETENÇÃO

- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEAO/MC
- CONTADOR

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS:

BC – BOCA DE INCÊNDIO CARRETEL 1,50 l/s #40 – FG  
BT – BOCA DE INCÊNDIO 2 SAÍDAS STORZ 4,00 l/s #50 – FG

#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES:

AC – AÇO GALVANIZADO (FG)


#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES:

REDE DE ÁGUAS DE INCÊNDIO  
– NO INTERIOR  
• AÇO GALVANIZADO (FG)


#### NOTAS GERAIS:

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO RSCPPADUR – DL Nº 23/95 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA. IN ESTE EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### CONTADOR DE ÁGUAS:



#### BOCA DE INCÊNDIO



arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carrollina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação


plantas\_piso 3 (rede de incêndio armada)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 19 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)





PLANTA PISO 4  
corte cota 45,25

#### SIMBOLOGIA :

- Boca de Incêndio de uma coluna húmida armada carretel, 1ª intervenção com mangueira semi-
- Boca de Incêndio de uma coluna húmida de 2ª intervenção de duas saídas tipo storz
- Alimentação seca a rede húmida (alimeta)
- (diâmetro mínimo de entrada de 2x70 mm)
- Válvula do isolador

- REDE DE INCÊNDIO A EXECUTAR
- REDE DE INCÊNDIO EXISTENTE

- CENTRAL DE BOMBAGEM
- PRUMADA QUE VEM DO PISO INFERIOR
- PRUMADA QUE DESCE AO PISO INFERIOR
- PRUMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRUMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR

- VALVULA DE SEGURANÇA
- VALVULA MISTURADORA
- VALVULA DE MACHO ESFERICO DESVIAADORA
- VALVULA MISTURADORAS TERMOSTATICA
- VALVULA DE SECCIONAMENTO
- VALVULA DE RETENÇÃO

- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEA/INC
- CONTADOR

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| BC - BOCA DE INCÊNDIO CARRETEL       | 1,50 l/s | 440 - FG |
| BT - BOCA DE INCÊNDIO 2 SAÍDAS STORZ | 4,00 l/s | 450 - FG |


#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

- REDE DE ÁGUAS DE INCÊNDIO
- NO INTERIOR
- AÇO GALVANIZADO (FG)

#### NOTAS GERAIS:


- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA E OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL Nº 23/95 DE 23 DE AGOSTO
- TODAS AS PECAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU. EM CASO DE DÍVIDA OU ALTERNATIVA A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### CONTADOR DE ÁGUAS :



- DIRECIONAMENTO:
- 1 - CONTADOR DE AGUA (A INSTALAR PELOS SERVIÇOS MUNICIPAIS)
- 2 - VALVULA DE SECCIONAMENTO (VALVULA DE ESPERA COM RETENÇÃO INCORPORADA)
- 3 - SUPORTE NORMALIZADO (TIPO MACRO)

#### BOCA DE INCÊNDIO



arquitectura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carrollina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação


plantas\_ piso 4

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 20 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC - LEI 63/85 (14 Março)





PLANTA PISO 5  
corte cota 49.29

#### SIMBOLOGIA :

- Boca de incêndio de uma coluna hídrica armada carretel, 1ª intervenção com mangueira semi-rígida
- Boca de incêndio de uma coluna hídrica de 2ª intervenção de duas saídas tipo storz
- Alimentação local a rede hídrica (bateria)  
(diâmetro mínimo de entrada de 2x10 mm)
- Válvula do bocal
- REDE DE INCÊNDIOS A EXECUTAR
- REDE DE INCÊNDIOS EXISTENTE
- CENTRAL DE BOMBAGEM
- PRIMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR
- PRIMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- PRIMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRIMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR

- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MACHO ESFÉRICO DESVIADORA
- VÁLVULA MISTURADORAS TERMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO

- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEAD/MC
- CONTADOR

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| BC - BOCA DE INCÊNDIO CARRETEL      | 1.50 l/s | #40 - FG |
| BT - BOCA DE INCÊNDIO 2 SADAS STORZ | 4.00 l/s | #50 - FG |


#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

- REDE DE ÁGUAS DE INCÊNDIO
- NO INTERIOR
- AO GALVANIZADO (FG)

#### NOTAS GERAIS:


- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DL Nº 23/95 DE 23 DE AGOSTO
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESCRITAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFIRMADAS E COMPROVADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, A SITU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PRECEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### CONTADOR DE ÁGUAS :



- DESIGNAÇÃO:
- 1 - CONTADOR DE ÁGUA (A NOTAR PELOS SERVIÇOS MANIPULZADOS)
- 2 - VÁLVULA DE SECCIONAMENTO VÁLVULA DE EXTERIA COM RETENÇÃO INCORPORADA
- 3 - SUPORTE NORMALIZADO (TIPO MACHO)

#### BOCA DE INCÊNDIO



arquitetura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carrollina de andrade vaz

mube  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubeqr@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução


designação

plantas\_piso 5 (rede de incêndio armada)

|               |          |          |                 |       |       |       |
|---------------|----------|----------|-----------------|-------|-------|-------|
| data          | 16.10.20 | folha nº | AGU PE 00 21 01 | (cop) | (des) | (rev) |
| (atualização) | 18.09.25 | escala   | 1.200           |       |       |       |

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)





PLANTA PISO 6  
corte cota 53.09



#### SIMBOLOGIA :

- Boca de incidência de uma coluna hídrica armada carretel, 1ª intervenção com mangueira s
- Boca de incidência de uma coluna hídrica de 2ª intervenção de duas saídas tipo star
- Alimentação seca o rede hídrica (sistema) (diâmetro mínimo de entrada de 2x70 mm)
- Válvula do bebedor

- REDE DE INCÊNDIO A EXECUTAR
- REDE DE INCÊNDIO EXISTENTE

- CENTRAL DE BOMBAJEM
- PRIMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR
- PRIMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR
- PRIMADA QUE SOBE AO PISO SUPERIOR
- PRIMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR

- VÁLVULA DE SEGURANÇA
- VÁLVULA MISTURADORA
- VÁLVULA DE MACHO ESFERO: DESMACHA
- VÁLVULA MISTURADORAS TERMOSTÁTICA
- VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
- VÁLVULA DE RETENÇÃO

- ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEAD/MC
- CONTADOR

#### LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| BC - BOCA DE INCÊNDIO CARRETIL       | 1.50 l/s | 440 - FG |
| BT - BOCA DE INCÊNDIO 2 SAÍDAS STORZ | 4.00 l/s | 450 - FG |


#### MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :

- REDE DE ÁGUAS DE INCÊNDIO
- NO INTERIOR
- AÇO GALVANIZADO (FG)

#### NOTAS GERAIS:


- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATÓRIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO RGSPP/ADAR - DL N.º 23/85 DE 23 DE AGOSTO.
- TODAS AS PEÇAS DESENHADAS E ESORTAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE COMPROVADAS E COMPROVADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU, EM CASO DE DÚVIDA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PREZEDER-SE A EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTIVER O PARECER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

#### CONTADOR DE ÁGUAS :



- DESIGNAÇÃO:
- 1 - CONTADOR DE ÁGUA (A INSTALAR PELOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS)
- 2 - VÁLVULA DE SECCIONAMENTO (VÁLVULA DE ESPERA COM RETENÇÃO INCORPORADA)
- 3 - SUPORTE NORMALIZADO (TIPO M400)

#### BOCA DE INCÊNDIO



arquitectura

**pedro jorge marques de lemos cordeiro**  
patricia selada lameiro domingos  
paulo jorge vieira

colaboração: joana carolina de andrade vaz

**mubearquitectura.com**  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1.º D.º 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearqu@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

**TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria**  
Arrabalde d'Áquém

especialidade/ fase

**ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO**  
Projeto de Execução


designação

**plantas\_ piso 6 (rede de incêndio armada)**

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 22 01  
(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)





**SIMBOLOGIA :**

 Base de incêndio de uma coluna húmida amovível, 1ª intervenção com mangueira semi-rígida

 Base de incêndio de uma coluna húmida de 2ª intervenção de duas saídas tipo starz

 Alimentação seca a rede húmida (símbolo)

 Válvula do bólder

 REDE DE INCÊNDIOS A EXECUTAR

 REDE DE INCÊNDIOS EXISTENTE

 CENTRAL DE BOMBAGEM

 PRUMADA QUE VEM DO PISO INTERIOR

 PRUMADA QUE DESCE AO PISO INTERIOR

 PRUMADA QUE SOBEE AO PISO SUPERIOR

 PRUMADA QUE VEM DO PISO SUPERIOR

 VALVULA DE SEGURANÇA

 VALVULA MISTURADORA

 VALVULA DE MACHO ESFERICO DESMADORA

 VALVULA MISTURADORAS TERMOSTATICA

 VALVULA DE SECCIONAMENTO

 VALVULA DE RETENÇÃO

 ACESSÓRIO DE TRANSIÇÃO PEAD/MC

 CONTADOR

**LIGAÇÕES DOS DISPOSITIVOS :**

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| BC - BOCA DE INCÊNDIO CARRETEL       | 1.50 l/s | #40 - FG |
| BT - BOCA DE INCÊNDIO 2 SAÍDAS STORZ | 4.00 l/s | #50 - FG |

**MATERIAL DAS CANALIZAÇÕES :**

REDE DE ÁGUAS DE INCÊNDIO

- NO INTERIOR


\* AÇO GALVANIZADO (FG)

**NOTAS GERAIS:**

- DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA É OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO REGULAMENTO - DI Nº 33/98 DE 23 DE AGOSTO.

- TODAS AS PRUMAS DESMADADAS E ESORTAS TERÃO QUE SER OBRIGATORIAMENTE CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM OS PROJECTOS DE ARQUITECTURA, RESTANTES ESPECIALIDADES E COM A REALIDADE DA OBRA. N.º STU. EM CASO DE DÍVIDA OU ALTERAÇÃO A SOLUÇÃO PRECONIZADA, NÃO DEVE PROCEDER-SE À EXECUÇÃO DA OBRA, SEM ANTES OBTER O PARER DO RESPECTIVO PROJECTISTA.

**CONTADOR DE ÁGUAS :**




DESIGNAÇÃO:

1 - CONTADOR DE ÁGUA (A INSTALAR PRUMOS MONOPOLIZADOS)

2 - VALVULA DE SECCIONAMENTO (VALVULA DE ESPERA COM RETENÇÃO INCORPORADA)

3 - SUPORTE NORMALIZADO (TIPO MACRO)

**BOCA DE INCÊNDIO**



arquitetura

pedro jorge marques de lemos cordeiro

patricia selada lameiro domingues

paulo jorge vieira

colaboração: joana carrollina de andrade vaz

mubearquitectura.com  
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria  
916608138 | mubearq@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

TOPO NORTE\_ Estádio Municipal de Leiria

Arrabalde d'Aquém

especialidade/ fase

ÁGUAS E REDE DE INCÊNDIO

Projeto de Execução

designação

plantas\_ piso 7 (rede de incêndio armada)

data 16.10.20 folha nº AGU PE 00 23 01

(atualização) 18.09.25 escala 1.200

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.  
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 63/85 (14 Março)



## Esc. 1/20

## Esc.1/20



- (A) - CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- (B) - CONDUTA DA REDE DE REGA
- (C) - CONDUTA DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
- (D) - FITA SINALIZADORA
- (E) - CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- (F) - FITA SINALIZADORA

- 1 - A FACE INFERIOR DAS VALAS DEVE SER BEM REGULARIZADA E COMPACTADA
- 2 - O ATERRO DAS VALAS DEVE SER BEM COMPACTADO (COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 90%% DO ENSAIO PROTOR NORMAL.)
- 3 - AS LARGURAS INDICADAS REFEREM-SE A DISTÂNCIAS ÚTEIS (NÃO CONSIDERANDO ENTREVÃOS, SE EXISTIREM)

Diagrama de uma tubagem de águas pluviais com duas ramificações. A ramificação superior (1) é para água fria e a inferior (2) é para água quente. A tubagem principal tem uma inclinação de  $i > 0.5\%$ . A ramificação superior tem uma altura mínima de 5cm.

1 - Tubagem de água fria  
2 - Tubagem de água quente





Figure 1 shows a schematic diagram of a four-bar linkage mechanism. The mechanism consists of four links: a fixed frame (link 1), a crank (link 2), a coupler (link 3), and a rocker (link 4). The crank is connected to the frame at a revolute joint (PF) and has a length of 15.00 cm. The coupler is connected to the crank and the rocker at revolute joints. The rocker is connected to the frame at a revolute joint (PF) and has a length of 15.00 cm. The distance between the two revolute joints on the frame is labeled as  $\Delta L$ . The vertical distance between the two revolute joints on the frame is labeled as  $L_5$ . A table on the right lists the dimensions  $D$  (mm) and  $LS$  (cm) for the links.

| $\Delta L = 1.50$ cm |           |
|----------------------|-----------|
| $D$ (mm)             | $LS$ (cm) |
| 16                   | 15        |
| 20                   | 19        |
| 25                   | 18        |
| 32                   | 21        |
| 40                   | 23        |
| 50                   | 26        |
| 63                   | 29        |
| 75                   | 32        |
| 90                   | 35        |

**PORMENOR 1**

Legenda:

- 1 - Copo de esgoto sifonado;
- 2 - Ligação necessária para corpo de esgoto;
- 3 - Caixa de água para descarga;
- 4 - Plástico de corte ao termocompressor;
- 5 - Entrada de água da rede, válvula anti-retorno;
- 6 - Entrada de água para o termocompressor;
- 7 - Conexão de descarga;
- 8 - Válvula de segurança.