

**PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DO TOPO
NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA
ARRABALDE D'AQUÉM**

PROJETO DE EXECUÇÃO

12.11.2025

PLANO DE ACESSIBILIDADES

PLANO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE CONDICIONADA

No âmbito do projeto do Projeto de Arquitetura e Especialidades do Topo Norte do Estádio Municipal de Leiria para Leiria Innovation Hub, definem-se no presente plano as soluções adoptadas de modo a assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade condicionada.

1. Acessos Verticais (Elevadores)

Garante-se o acesso a todos os pisos (piso 0 a piso 7), incluindo aos pisos de cave (-1, .2 e -3), pela existência de elevadores que garante o cumprimento com o Decreto das Acessibilidades (medida mínima 1,60 x 1,65m), conforme indicado em plantas apresentadas no Plano de Acessibilidades.

2. Zonas livres de acesso, permanência e manobra

As zonas livres de acesso aos espaços, nas áreas comuns, garantem o acesso à mobilidade condicionada, sendo que o acesso aos diversos espaços, é garantido através de vãos de portas de abrir (em porta ou divisória), com largura de passagem nunca inferior a 85cm, bem como se propõe a altura dos balcões de atendimento junto às entradas do Corpo central e da Torre Poente, balcão do bar do piso 0 e balcão dos Serviços administrativos no piso 1, com 75cm de altura. As zonas de permanência e manobra/rotação têm as dimensões mínimas regulamentares, conforme demonstrado em plantas do projeto de mobilidade, devendo ser cumpridas de acordo com as peças desenhadas. Propõem-se instalações sanitárias para a mobilidade condicionada em todos os pisos.

3. Pisos e revestimentos

3.1 Os revestimentos dos espaços acessíveis serão realizados em material estável, durável, firme e contínuo.

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DO TOPO
NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA
ARRABALDE D'AQUÉM

PROJETO DE EXECUÇÃO
12.11.2025
PLANO DE ACESSIBILIDADES

3.2 A inclinação do piso, transversal e longitudinalmente, será nula, à exceção das zonas de entrada no piso 0, que resolvem o diferencial entre a cota da entrada e a cota de acabamento da rua com ressalto não superior a 2cm.

Leiria, Novembro de 2025

O arquiteto